BD 1台で32音の音色を内蔵。クリアな音質の埋込みタイプ。

注目商品

標準品 STANDARD

-J（ライトグレー）

-K（ダークグレー）

- ●前面スイッチ・ボリューム・カードスロットでカンタン操作。
- ●埋込み専用タイプ。
- ●IP54（正方向パネル取付け時フロントのみ）の保護特性です。
- ●コンパクトながら最大90dB（at 1m）の大音量タイプ。
  また、本体前面にあるボリュームで音量調整が可能です。
- ●音色グループ選択スイッチA～Pの設定で、ビット入力方式で4音の音色を再生できます。
- ●NPNトランジスタオープンコレクタ対応により、PLC等での直接駆動が可能です。
- ●環境にやさしい欧州RoHS指令に適合しています。
- ●CEマーキング適合。（24V仕様）
- ●UL Recognized Component（File No.S24210）（24V仕様）
- ●組込み機器に合わせて選べる2色の前面パネル。
- ●SDカードを使って音色組合せを自由に設定変更できます。

音圧 90dB　IP54　RoHS 対応　UL 規格（24Vのみ）　CE（24Vのみ）　80

音色一覧表

1台で32音の音色を内蔵

1台で32音の音色を内蔵しています。
内蔵される音色のバリエーションにより、BD-A型、BD-C型、BD-D型、BD-E型の4種類をご用意しています。

Aタイプ

ブーブー	プルル	カンカン	パララ
ピーポピーポ	ピポパポピポパン	ピロロン	ピピピン
プルル+カンカン	列車通過音	ピンポン	ピピピ…
エリーゼのために	乙女の祈り	メヌエット	アニーローリー
ロンドン橋	ホルディリディア	メリーさんの羊	草競馬
かっこう	村のかじや	アビニヨンの橋の上で	ディドリームビリーバー
アマリリス	モーツァルト40番	静かな湖畔	山の音楽家
禁じられた遊び	カチューシャ	大きな古時計	アヴェ・マリア

Cタイプ

ブーブー	プルル	カンカン	パララ
ピーポピーポ	ピポパポピポパン	ピロロン	ピピピン
プルル+カンカン	列車通過音	ピンポン	ピピピ…
君の瞳に恋してる	TOP OF THE WORLD	ENTERTAINER	AMAZING GRACE
亜麻色の髪の乙女	オー・シャンゼリゼ	カノン	ラサンシャイン
宇宙戦艦ヤマト	おしえて	負けないで	ロッキーのテーマ
ミス・ア・シング	夜空ノムコウ	愛は勝つ	TRUTH
ガッツだぜ!!	おどるポンポコリン	今すぐkiss me	春よ、来い

Dタイプ

ブーブー	プルル	カンカン	パララ
ピーポピーポ	ピポパポピポパン	ピロロン	ピピピン
ピンポン	ピピピ…	Runner	守ってあげたい
オリビアを聴きながら	September	土曜日の恋人	秋の気配
サーフ天国・スキー天国	色・ホワイトブレンド	HAPPY BIRTHDAY	HIHO
線路は続くよどこまでも	森のくまさん	おもちゃのチャチャチャ	こんなこいるかな
シューベルトの子守唄	赤鼻のトナカイ	黄色いリボン	雪山賛歌
テキサスの黄色いバラ	アルプス一万尺	聖者が街にやってくる	ロンドンデリーの歌

Eタイプ

ブーブー	プルル	カンカン	パララ
ピーポピーポ	ピポパポピポパン	ピロロン	ピピピン
プルル+カンカン	列車通過音	ピンポン	ピピピ…
ピ～ロ～ン	ピピポポ	ビーム音	ハープ音
ピポピ×3	警告音	トゥルルル	ピロロロ
ピリリ…	ポポピピ	エリーゼのために	メヌエット
アニーローリー	ロンドン橋	メリーさんの羊	草競馬
アマリリス	モーツァルト40番	アヴェ・マリア	大きな古時計

- ●4音再生（4音グループ分けは取扱説明書参照）
- ●アラームなどの音色を便宜上文字表記していますが、実際の音色についてはお問い合わせいただくか、当社ホームページなどでご確認ください。

JASMAC T-06B0152 T-0710139 T-0710140

仕 様

● … 標準在庫製品（2015年4月時点）
標準在庫製品に記載外の色、標準在庫製品以外の製品の納期、発注についてはお問い合わせ下さい。

型 式	定格電圧	電圧許容範囲	最大消費電力	音圧レベル	使用温度範囲	接点入力方式	再生チャンネル	保護構造	質 量	価格（税抜き）
● BD-24A-J/-K ● BD-24C-J/-K ● BD-24D-J/-K ● BD-24E-J/-K	DC 12-24V	DC 10.8V～26.4V	4W	最大 90dB（at 1m）※	-20℃～+55℃（湿度85%以下）	1ビット入力	4	IP54（正方向パネル取付け、フロントのみ）	0.205kg	8,500円
● BD-100A-J/-K ● BD-100C-J/-K ● BD-100D-J/-K ● BD-100E-J/-K	AC 100/220V	AC 100V±10% AC 220V±10%	5W						0.325kg	9,500円

※音色・使用環境・使用電圧により、音圧レベルは変化します。

モデルコード

BD-24A-J

型式

定格電圧

24	DC12～24V
100	AC100/220V

色

J	ライトグレー
K	ダークグレー

音色タイプ

A	Aタイプ
C	Cタイプ
D	Dタイプ
E	Eタイプ

以下の仕様の特注対応が可能です。
●PNPオープンコレクタ仕様（BD-24のみ）
●バイナリ入力仕様

オプション品

詳細については、275～281ページをご覧下さい。

オプション品	型式	価格
SDカード	SDV-2GP型	6,000円（税抜き）

外観図（mm）



※取付穴寸法はIEC-61554（DIN-43700）に準拠しています。

配線図

BD-24（例）NPNトランジスタ接続図



BD-100（例）NPNトランジスタ接続図



信号端子に電圧を印加しないでください
製品を破壊する恐れがあります

製品の配線前に端子カバーを取り外してください。また、配線後は端子カバーを取りけるようにしてください。